



Kylaggregat för kommersiellt bruk



GREE Fresh Wind är en luftvärmepump där inomhusdelen är en sk. tornmodell som står direkt på golvet. Fresh Wind är värmepumpen som både kyler och värmer där behovet är stort.

Värmepumpens stora värme- och kylkapacitet gör att den lämpar sig utmärkt till kontor, restauranger, butiker och andra större utrymmen. Tack vare att inomhusdelen står fritt på golvet blir installationen väldigt snabb och enkel.

GREE Fresh Wind tornmodell finns i storleken 12 kW kyla och 13,6 kW värme.

GREE som är världens största värmepumpstillverkare har utvecklat den unika inverterteknologin som ger maximal energieffektivitet och driftssäkerhet i flera år.



Fresh Wind I40-A



ScanMont AB agerar som distributör för GREE Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige. ScanMont AB tillhör Scanoffice Group som är Nordens största koncern för import och OEM-distribution av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör ScanMont AB (Sverige), Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy Ab (Finland). Koncernens logistikcenter i Vanda har cirka 6 000 aggregat i lager för att säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Vanda som blev färdigt 2012.

Tekniska data

Modell		Fresh Wind 140-A	
Inomhusdel		GVH48AH-M3DNA5A/I	
Utomhusdel		GVH48AH-M3DNA5A/O	
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	3,4–14,0 (13,6)
	Användningstemperaturområde	°C	-15 ∞ +24
	SCOP-värmefaktor	kW / kW	3,8
	Energiklass	A–E	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	3,0–13,0 (12,0)
	Användningstemperaturområde	°C	+18 ∞ +43
	SEER-kylfactor	kW / kW	5,1
	Energiklass	A–E	A
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	1870x581x395
	Vikt	kg	58
	Ljudtrycknivå (min-max)	dB (A)	45–52
	Luftflöde (min-max)	m3/h	1850
	Nominell ström	A	0,30
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	1250x1018x412
	Vikt	kg	94
	Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)	dB(A)	63
	IP-klass	Moisture class	IP24
	Nominell ström, max	A	3 x 9,5
Installationsdata	Rördimension, vätska	mm (tum)	9,52 (3/8")
	Rördimension, gas	mm (tum)	15,9 (5/8")
	Max rörlängd	m	25
	Max nivåskillnad	m	10
	Spänning	V, Fas/Hz	380-415, 3/50
Köldmedie		typ/kg	R410 (3,5kg)

ScanMont AB garanterar en funktionerande eftermarknadsföring, detta betyder reservdels tillgänglighet samt service tillgänglighet i 10 år till alla sina produkter.



SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

ScanMont AB
Tillfällavägen 15
433 63 SÄVEDALEN
info@scanmont.se
www.scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

Rätten till förändringar förbehålls.