



U-Match tak / golv!



GREE U-Match tak- / golvmodell kyler ner eller värmer upp inomhusluften effektivt och behagligt. Passar perfekt för de större lokalerna som kontorslokaler, restauranger, mötesrum och liknande utrymmen.

Inomhusdelen installeras under taket eller på väggen och har utblås åt ett håll. Vilket gör att den når ett stort utrymme.

Enheten styrs trådlöst med fjärrkontroll.

GREE:s U-Match tak- golvmodell finns i en storlek: 70-A, 8,0kW värme / 7,0 kW kyla

GREEs avancerade invertertechnik möjliggör en god energieffektivitet. U-match 70-A modellen finns nu med det miljövänliga R32 köldmediet.



Takhängd inomhusdel 70-A



70-A Utomhusdel



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige. Scanmont tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 miljoner SEK. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB (Sverige), Scanoffice Oy samt Scanvarm båda finländska företag.

Koncernens logistikcenter i Esbo har ca 4 500 aggregerat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev färdigt 2017

Teknisk data

Modell		Tak- golvhängd 70-A	
Inomhusdel		GUD71ZD/A-T	
Utomhusdel		GUD71W/NhA-T	
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	2,2–9,0 (8,0)
	Driftsområde	°C	-20 ∞ +24
	SCOP- värmefaktor	kW / kW	3,9
	Energiklass	A–E	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	2,4–8,0 (7,0)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +48
	SEER- Kylfaktor	kW / kW	7,2
	Energiklass	A–E	A++
Inomhusdel	Mått, h x b x d	mm	235x1200x665
	Vikt	kg	31
	Ljudtrycksnivå (min-max)	dB (A)	38–44
	Luftflöde	m ³ /h	940-1300
	IP-klass	IP	IP20
Utomhusdel	Mått, h x b x d	mm	698x892x300
	Vikt	kg	53
	Ljudtrycksnivå	dB(A)	52
	IP- klass	IP	IP24
	Rekommenderad säkring	A	20
Installationsdata	Rördimension vätska	tum	3/8
	Rördimension gas	tum	5/8
	Max rörlängd	m	50
	Max höjdskillnad	m	25
	X:a köldmedie efter 7m	g/m	40
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50
Köldmedie R32/R410 (GWP 675/2088)		typ/kg	R32 (1,6kg)

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

SOG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

CE

Rätten till förändringar förbehålls.