GREE Multi-Split med 2 innedelar

GREE Multi-Split med sina två inomhusdelar passar bra till att värma upp eller kyla ner både bostäder och kontor.

Den snygga vita ytan på inomhusenheten passar fint in i både i hemmet och på kontoret. För bästa komfort, ställs rumstemperaturen in steglöst med + 1° C noggrannhet från + 16 ° C till + 30 ° C i värmeläge. Detta säkerställer att inomhustemperaturen är precis rätt.
i Feel-funktionen som med en knapptryckning mäter och reglerar rumstemperaturen vid området runt fjärrkontrollen.
Pumpen har även en + 8 ° C underhållsfunktion.

Den avancerade invertertekniken ger bra energieffektivitet och en låg ljudnivå. Tekniken möjliggör en hög värmeeffekt och verkningsgrad vilket ger låg energiförbrukning och pålitlig drift.

Det nya miljövänligare R32 köldmediet har 3 gånger lägre växthuspåverkan än det traditionella R410a.
R32 är dessutom effektivare än R410a vilket gör att en mindre mängd köldmedie behövs i kylaggregatet.

ECO

Kraftfull uppvärmning eller kylning med två inomhusenheter.

Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige.
Scanmont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 300 milj SEK. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB(Sverige), Scanoffice Oy samt Scanvarm tillhörande i Finland.

Koncernens logistikcenter i Esbo har ca 4 500 aggregat i lager för att vi ska kunna stäkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev färdigt 2017

Teknisk data

Modell			Multi-Split 2 x 25-A
Inomhusdel (2 stk)			GWH09YC-K6DNA2A/I
Utomhusdel			GWHD18-NK6LO
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	2,5 - 5,9 (5,4)
	Driftsområde	°C	-22 ∞ +24
	SCOP, värmefaktor	kW / kW	4,0
	Energiklass	A - E	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	2,1 - 5,8 (5,2)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +43
	SEER, kylfaktor	kW / kW	6,1
	Energiklass	A - E	A++
Inomhusdelen	Mått h x b x d	mm	290 x 865 x 210
	Vikt	kg	10,5
	Ljudnivå(min-max)	dB (A)	24 – 41
	Luftflöde (min-max)	m3/h	390-660
	IP Klass	IP	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	596 x 899 x 378
	Vikt	kg	43
	Ljudnivå max (1 m avstånd)	dB(A)	55
	IP Klass	IP	IP24
	Rekommenderad säkring	A	16
Installationsdata	Rördimension vätska	tum(mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension gas	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	20
	Max höjdskillnad	m	5
	X:a köldmedie efter 10 m	g/m	20
	Spänning	V/ fas/Hz	230/1/50
	Köldmedie(GWP 675)	typ (kg)	R32 (1,05)

R32

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

Rätten till ändringar förbehålls.