



LG

Life's Good

DELUXE PLUS NORDIC



INVERTER
COMPRESSOR

10
YEAR

WARRANTY

LUFTVÄRMEPUMPAR

DELUXE PLUS NORDIC



D09TR / D12TR

Model			Unit	D09TR	D12TR
Effekt	Kyla	Min ~ Medel~ Max	kW	0.89 / 2.50 / 3.70	0.89 / 3.50 / 4.04
	Värme	Min ~ Medel~ Max	kW	0.89 / 3.20 / 5.00	0.89 / 4.00 / 6.00
	Värme - 7°C	Max	kW	3.20	3.50
			Btu/h	3,039 / 8,536 / 12,633	3,039 / 1,950 / 13,794
Energiförbrukning	Kyla	Min ~ Medel ~ Max	W	170 / 572 / 1,400	170 / 933 / 1,400
	Värme	Min ~ Medel ~ Max	W	160 / 711 / 1,600	160 / 976 / 1,600
Strömförbrukning	Kyla	Min ~ Medel ~ Max	A	1.00 / 2.50 / 6.00	1.00 / 4.00 / 6.00
	Värme	Min ~ Medel ~ Max	A	1.00 / 3.20 / 7.00	1.00 / 4.30 / 7.00
EER			W/W	4.27	3.65
SEER			(Btu/h)/W	14.57	12.45
P design C			kW	2.5	3.5
COP			W/W	4.30	4.00
SCOP			-	4.30	4.30
P design H			kW	2.8	2.9
Energiklass	Kyla	-	-	A++	A++
	Värme	-	-	A+	A+
Årlig energiförbrukning	Kyla	-	kWh/year	111	161
	Värme	-	kWh/year	852	883
Spänning			Ø, V, Hz	1, 220-240, 50	1, 220-240, 50
Spänningsområde			V	187 ~ 276	187 ~ 276
Power Factor	Kyla	%	%	96.0	96.0
	Värme	%	%	96.0	96.0
Avfuktning			l/h	1.10	1.30
Innedelen	Luftflöde	Kyla, Max / H / M / L	m³/min	13.0 / 11.0 / 9.0 / 5.5	15.5 / 12.4 / 11.1 / 8.7
		Värme, Max / H / M / L	m³/min	13.5 / 11.0 / 9.0 / 6.5	16.5 / 14.3 / 11.1 / 8.7
	Ljudtrycksnivå	Kyla, Max / H / M / L / SL	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27 / 19	48 / 42 / 37 / 27 / 19
		Värme, Max / H / M / L	dB(A)	48 / 42 / 37 / 27	48 / 42 / 37 / 27
	Ljudeffektsnivå		dB(A)	60	60
Utedelen	Mått (B x H x D)		mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
	Vikt		kg	9.1	9.1
	Luftflöde	Max	m³/min	35.0	35.0
	Ljudtrycksnivå	Kyla	dB(A)	49	49
		Värme	dB(A)	51	51
Rördimension	Ljudeffektsnivå		dB(A)	65	65
	Mått (B x H x D)		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
	Vikt		kg	34.1	34.1
	Driftsområde	Kyla	°C DB	-15 ~ 48	-15 ~ 48
		Värme	°C DB	-20 ~ 24	-20 ~ 24
Mellan inne- och utedelen	Vätska	tum(mm)	tum(mm)	1/4(6.35)	1/4(6.35)
	Gas	tum(mm)	tum(mm)	3/8(9.52)	3/8(9.52)
GAS	Rörlängd	Min / Standard / Max	m	3 / 7.5 / 20	3 / 7.5 / 20
	Max. Höjdskillnad		m	10	10
	Typ	-	-	R32	R32
Funktioner	Mängd		g	800	800
	X:a köldmedie		g/m	20	20
				0	0
Funktioner	Temperaturväljare			0	0
	Prefilter (washable/anti-fungus)			0	0
	Ionizer (Plasmaster Ionizer Plus or Plasmaster Ionizer)			0	0
	3M Filter (Multi Protection Filter or Micro Dust Filter)			0	0
	Automatisk rengöring			0	0
	Auto fläkt			0	0
	Antal fläkthastigheter i Fläkt- Kyla- och Värmeläge			5/6/6	5/6/6
	Luftflödesriktare (Upp & Ner)			0	0
	Luftflödesriktare (Vänster & Höger)			0	0
	Typ av fjärrkontroll			IR	IR
	Temperaturinställning mellan (Kyla/Värme)			18~30 / 16~30	18~30 / 16~30
	Self Diagnosis			0	0
	Timer			0	0
	Sov funktion			0	0
	Tork funktion			0	0
	Omstart efter (minuter)			3min	3min
	Avisningskontroll (Defrost)			0	0
	Värmstart			0	0
	Snabb kylning			0	0
	Low Ambient Operation			0	0
	LG Smart AC (Wi-Fi App.)			Inbyggd	Inbyggd
	Dry Contact			0	0
	Trådad fjärrkontroll			Nej	Nej
	Underhållsvärme			0	0

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

SoG
SCANOFFICE GROUP

www.scanmont.se

Återförsäljare



Rätten till ändringar förbehålls.