



Amber 50 och 70 för de större lokalerna



GREE Amber 50-A och 70-A är perfekt för de större lokalerna tack vare sin stora kapacitet och den speciellt utvecklade 2-stegs kompressor för nordens kalla klimat.

Tack vare Gree Ambers mycket breda effektspann levererar den hög energieffektivitet och energibesparing under alla årstider och med sina flertal funktioner såsom kylning, luftcirkulering, lfeel gör det enkelt att få ett bra inomhusklimat.

Gree Amber med det nya miljövänligare R32 köldmediet, där växthuspåverkan GWP(Global Warming Potential) är 3 gånger lägre än det traditionella köldmediet R410A. R32 är dessutom effektivare vilket gör att en mindre mängd köldmedie behövs.



En toppmodell som är både effektiv och miljövänlig



ScanMont AB agerar som distributör för GREE Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige.


ScanMont AB tillhör Scanoffice Group som är nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på över 600 miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör Scanmont AB, Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy.

Koncernens logistikcenter i Esbo har cirka 5 000 aggregat i lager för att säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo, Finland som blev färdigt 2017.


Teknisk data

Modell			Amber 50-A/W	Amber 70-A/W
Inomhusdel			GWH18YE-S6DBA2B/I	GWH24YE-S6DBA2B/I
Utomhusdel			GWH18ACE-S6DBA1A/O	GWH24YE-S6DBA1A/O
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	1,2-9,2 (6,2)	2,0-9,5 (7,0)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ + 24	-30 ∞ + 24
	SCOP-värmefaktor	kW / kW	4,40	4,10
	Energiklass	A - E	A+	A+
	Värmeeffekt vid -15°C	kW	6,0 kW	7,4 kW
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	1,2-7,2 (5,3)	2,0-9,0 (7,0)
	Driftsområde	°C	-18 ∞ +54	-18 ∞ +54
	SEER-kylfaktor	kW / kW	7,50	6,50
	Energiklass	A - E	A++	A+
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	327x1101x249	327x1101x249
	Vikt	kg	16,5	16,5
	Ljudtrycknivå (min-max)	dB (A)	32-46	35-50
	Luftflöde (min-max)	m3/h	600/780/850/950/1050/1150/1200	850/900/1000/1050/1101/1250/1400
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	790x980x427	790x980x427
	Vikt	kg	61	65
	Ljudtrycknivå max (1 m avstånd)	dB(A)	56	58
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	16	16
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum(mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Rördimension, gas	tum(mm)	5/8 (16)	5/8 (16)
	Max rörlängd	m	40	50
	Max nivåskillnad	m	20	30
	X:a köldmedie		40 g efter 5m	50 g efter 7,5m
	El-matning		utomhusdelen	utomhusdelen
	Spänning	V, Fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	Köldmedie(GWP 675)	typ/kg	R32/1,5 kg	R32/2,0 kg



Nominell värmeeffekt vid olika utomhustemperaturer.

Den unika 2 stegs kompressorn



Two-stage inverter compressor

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare



Rätten till förändringar förbehålls.