



GREE

T-Fresh



Gree T-Fresh är en luftvärmepump där inomhusdelen är en sk. tornmodell som står direkt på golvet. T-Fresh är värmepumpen som både kyler och värmer där behovet är stort.

För enklare rengöring återfinns filtren på sidan av innekylaren. Med turbofunktionen går det att sänka eller höja inomhustemperaturen snabbare. LED display gör det enkelt att utläsa inställningarna på innekylaren.

Nu är även vår tornmodell uppgraderad med det miljövänligare R32 köldmediet.

Pumpens stora värme- och kylkapacitet gör att den lämpar sig utmärkt till kontor, restauranger, butiker och andra större utrymmen. Tack vare att inomhusdelen står fritt på golvet blir installationen väldigt snabb och enkel.

Gree T-Fresh har en kyleffekt på 13,5 kW och en värmeeffekt på 14,0 kW

Gree som är världens största värmepumpstillverkare har utvecklat den unika inverterteknologin som ger maximal energieffektivitet och driftssäkerhet i flera år.

Golvstående modell



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric Appliances Inc:s produkter i Sverige
 Scanmont AB tillhör Scanoffice Group Oy som är nordens största koncern för import av värmepumpar och solenergi produkter. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och vars årsomsättning 2022 översteg 150 miljoner €. I Scanoffice Group Oy ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar Oy tillhörande i Finland

Koncernens tre logistikcenter Esbo som har ca 12 000 aggregat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Tekniska data

Modell		T-Fresh	
Inomhusdel		GVH48AL-M6DNC7AI	
Utomhusdel		GVH48AL-M6DNC7A/O	
Uppvärmning	Värme effekt (nominell)	kW	2,8-14,0 (13,50)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +24
	SCOP-värmefaktor	kW	4,0
	Energiklass	A-E	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	3,6-13,5 (12,5)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +43
	SEER-kylfactor	kW	6,1
	Energiklass	A-E	A
Inomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	1882 x 587 x 394
	Vikt	kg	57
	Ljudtrycknivå (min-max)	dB (A)	51-57
	Luftflöde (min-max)	m3/h	1800-2400
	Nominell ström	A	0,30
Utomhusdelen	Mått, h x b x d	mm	822 x 1028 x 530
	Vikt	kg	94
	Ljudtrycknivå max	dB(A)	69
	IP-klass	Moisture class	IPX4
	Nominell ström, max	A	3 x10
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Rördimension, gas	tum (mm)	5/8" (15,9)
	Max rörlängd	m	30
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	40
	Max nivåskillnad	m	20
	Spänning	V, Fas/Hz	380-415, 3/50
	Köldmedie	typ/kg	R32 / 2,6 kg
Tilläggutrustning	Kondensvattenpump		VCC - 20S



SCANMONT
DIN ENERGI PARTNER

www.scanmont.se

SOG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

Rätten till förändringar förbehålls.