

# GREE

# PULAR NORDIC



## Den perfekta värmepumpen för mindre utrymmen!

GREE Pular Nordic är en effektiv och lite mindre värmepump som passar perfekt i det mindre huset, garaget eller uterummet. Inomhusdelen är utformad för att effektivt fördela värmen samtidigt som den är diskret. Den tysta inomhusdelen kan anpassas upp till sju olika fläkthastigheter och med ett tryck på fjärrkontrollen kan du starta joniseringen.

GREE Pular Nordic är också en ypperlig AC för kylning av såväl hem som kontor under sommarens varma dagar. Tack vare den inbyggda WIFI funktionen är det möjligt att fjärrstyra värmepumpen med Gree+ appen.

Gree:s kvalitativa och lättanvända fjärrkontroll innehåller bl a funktionerna underhållsvärme och den unika iFeel vilken gör det möjligt att mäta och styra temperaturen i rummet från den plats där fjärrkontrollen befinner sig.

Våra pumpar använder idag R32 köldmedie som har en mindre miljöpåverkan GWP(Global Warming Potential) än de tidigare köldmedierna. R32 köldmediet är också effektivare, vilket gör att vi kan använda en mindre mängd köldmedie



Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group Oy som är nordens största koncern för import av värmepumpar och solenergi produkter. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och vars årsomsättning 2022 översteg 150 milj € I Scanoffice Group Oy ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar Oy hemmahörande i Finland.

Koncernens tre logistikcenter i Esbo som har ca 10 000 aggregat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.



## Teknisk data

MODELL		Pular Nordic 35-A/W	
Inomhusdel		GWH12AGC-K6DNA4F/I	
Utomhusdel		GWH12AFC-K6DNA2F/O	
Värmeeffekt	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,9 - 4,7 (3,8)
	Driftsområde	°C	-25 ∞ +30
	SCOP, värmeeffekt	kW/kW	4,1
	Energiklass	A-E	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,9 - 4,4 (3,5)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +50
	SEER, kylfaktor	kW/kW	7,1
	Energiklass	A-E	A++
Inomhusdel	Mått h x b d	mm	293 x 825 x 196
	Vikt	kg	9,5
	Ljudnivå (min-max)	dB (A)	24 – 41
	Luftflöde	m³/h	390 – 680
	IP-klass	IP	IP20
Utomhusdel	Mått h x b d	mm	550 x 732 x 330
	Vikt	kg	24,5
	Ljudnivå (1 m avstånd)	dB (A)	52
	IP-klass	IP	IP24
	Rekommenderad säkring	A	13
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum(mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension, gas	tum(mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	15
	Max höjdskillnad	m	10
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	16
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50
	Elmatning		utomhusdelen
Köldmedie	Typ(kg)	R32 (0,57kg)	

**SCANMONT**  
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se  
info@scanmont.se

**SOG**  
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

5/22



Oikeus muutoksiin pidätetään.