



# FLÄKTKONVEKTOR KASSETTMODELL



## En fläktkonvektor som är effektiv, diskret och infälld!

Gree:s fläktkonvektor i kassettmodell är det perfekta valet för de ljusa nordiska inomhusmiljöerna och infälld i taket är det endast den snygga vita panelen som syns.

En takkassett är det idealiska valet för dig som inte vill ha en inredning på väggen. Med den får du energieffektiv kylning och/eller uppvärmning för din bostad, ditt kontor eller annan typ av lokal. En stor fördel med dess centrala placering och fyra utblås blir bättre spridning av kylan/värmen.

Den vätskecirkulerande tvårörskonvektorn kan anslutas till ett befintligt värme- eller kylsystem och passar naturligtvis även lika bra när du bygger nytt.

Gree Electric Appliances Inc. är världens största tillverkare av värmepumpar och producerar ca 65 miljoner enheter per år.

Scanmont AB agerar som distributör för Gree Electric appliances Inc:s produkter i Sverige.

Scanmont AB tillhör Scanoffice Group Oy som är nordens största koncern för import av värmepumpar och solenergi produkter. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och vars årsomsättning 2022 översteg 150 milj € I Scanoffice Group Oy ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar Oy hemmahörande i Finland.

Koncernens tre logistikcenter i Esbo som har ca 10 000 aggregat i lager för att vi ska kunna säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.



## Teknisk data

| MAODELL                             |                                                                               | Kassetkonvektor<br>34-A | Kassetkonvektor<br>45-A |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Inomhusdel                          |                                                                               | FP-68XD/A-K             | FP-85XD/B-T(E)          |
| Kylkapacitet                        | kW                                                                            | 3,4                     | 4,5                     |
| Värmekapacitet                      | kW                                                                            | 3,8                     | 5,4                     |
| Luftflöde (min-max)                 | m³/h                                                                          | 460/560/660             | 590/665/800             |
| Ljudnivå max                        | dB(A)                                                                         | 46                      | 39                      |
| Vattenflöde kyla                    | l/s                                                                           | 0,18                    | 0,22                    |
| Vattenflöde värme                   | l/s                                                                           | 0,20                    | 0,27                    |
| Tryckfall på vattensidan, kyla max  | kPa                                                                           | 38                      | 27                      |
| Tryckfall på vattensidan, värme max | kPa                                                                           | 38                      | 37                      |
| Anslutning av kondensvatten         | mm                                                                            | 3/4"                    | 3/4"                    |
| Kondensvattenanslutning             | mm                                                                            | 25                      | 25                      |
| Mått h x b x d                      | mm                                                                            | 292 x 595(664) x 595    | 190 x 840 x 840         |
| Vikt                                | kg                                                                            | 20                      | 25                      |
| Panelens mått h x b x d             | mm                                                                            | 25 x 670 x 670          | 25 x 950 x 950          |
| Panelens vikt                       | kg                                                                            | 3,5                     | 7,0                     |
| IP-Klass                            | IP                                                                            | IP20                    | IP20                    |
| Spänning                            | V, fas/Hz                                                                     | 230, 1/50               | 230, 1/50               |
| Tillbehör                           | 3-vägsventil motoriserad, öppen/stängd, 3/4" koppling. Artikelnr: VTX21PPS102 |                         |                         |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Mätförhållanden        |                         |
| Kyla                   | Värme                   |
| -inkommande luft 27°C  | -inkommande luft 20°C   |
| -inkommande vatten 7°C | -inkommande vatten 45°C |
| -returvatten 12°C      | -returvatten 40°C       |

**SCANMONT**  
DIN ENERGIPARTNER

info@scanmont.se  
www.scanmont.se

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

CE  
Rätten till ändringar förbehålls.