



AMBER 50/70



För de större lokalerna

GREE Amber 50 och 70 är perfekt för de större lokalerna tack vare sin stora kapacitet och den speciellt utvecklade 2-stegs kompressor för Nordens kalla klimat.

Tack vare Gree Ambers mycket breda effektspann levererar den hög energieffektivitet och energibesparing under alla årstider och med sina flertal funktioner såsom kylning, luftcirkulering, iFeel går det enkelt att få ett bra inomhusklimat.

För högre komfort är det möjligt att med Amber 50 och 70 ställa in temperaturen steglöst med 1°C noggrannhet från +8°C till +30°C.

Gree:s nordiska modeller utvecklas för att anpassas optimalt till vårt klimat. Våra pumpar har idag R32 som är både miljövänligare och effektivare än de tidigare köldmedien.



Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.



Teknisk data


MODELL			Amber 50-A/2/W	Amber 70-A/2/W
Inomhusdel			GWH18YE-S6DBA2B/I	GWH24YE-S6DBA2B/I
Utomhusdel			GWH18ACE-S6DBA1A/O	GWH24YE-S6DBA1A/O
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	1,2 – 9,2 (6,2)	2,0 – 9,5 (7,0)
	Driftsområde	°C	-30 ∞ +24	-30 ∞ +24
	SCOP- värmefaktor	kW	4,40	4,10
	Energiklass	A-E	A+	A+
	Värmefaktor vid -15°C	kW	6,0	7,4
Kyla	Kyleffekt(nominell)	kW	1,2 – 7,2 (5,3)	2,0 – 9,0 (7,0)
	Driftsområde	°C	-18 ∞ +54	-18 ∞ +54
	SEER-kylfaktor	kW	7,50	6,50
	Energiklass	A-E	A++	A+
Inomhusdelen	Mått h x b x d	mm	327 x 1101 x 249	327 x 1101 x 249
	Vikt	kg	16,5	16,5
	Ljudtrycksnivå (min-max)	dB (A)	32-46	35-50
	Luftflöde	m³/h	600/780/850/950/ 1050/ 1150/1200	850/900/1000/1050/ 1100/1250/1400
	IP-klass	IP	IP20	IP20
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	790 x 980 x 427	790 x 980 x 427
	Vikt	kg	61	65
	Ljudtrycksnivå max (1 m avstånd)	dB (A)	56	58
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	16	16
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum(mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
	Rördimension, gas	tum(mm)	5/8" (16)	5/8" (16)
	Max rörlängd	m	40	50
	Max nivåskillnad	m	20	30
	X:a köldmedie	per meter	40 g efter 5m	50 g efter 7,5m
	EI-matning		utomhusdelen	utomhusdelen
	Spänning	V,fas/Hz	230, 1/50	230, 1/50
	Köldmedie (GWP 675)	typ/kg	R32 / 1,5	R32 / 2,0

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se
info@scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare



CE
Rätten till ändringar förbehålls.