



PULAR NORDIC



Den perfekta värmepumpen för mindre utrymmen!

GREE Pular Nordic är en effektiv och lite mindre värmepump som passar perfekt i det mindre huset, garaget eller uterummet. Inomhusdelen är utformad för att effektivt fördela värmen samtidigt som den är diskret. Den tysta inomhusdelen kan anpassas upp till sju olika fläkthastigheter och med ett tryck på fjärrkontrollen kan du starta jonisering.

GREE Pular Nordic är också en ypperlig AC för kylning av såväl hem som kontor under sommarens varma dagar. Tack vare den inbyggda WIFI funktionen är det möjligt att fjärrstyra värmepumpen med Gree+ appen.

Gree:s kvalitativa och lättanvända fjärrkontroll innehåller bl a funktionerna underhållsvärme och den unika iFeel vilken gör det möjligt att mäta och styra temperaturen i rummet från den plats där fjärrkontrollen befinner sig.

Våra pumpar använder idag R32 köldmedie som har en mindre miljöpåverkan GWP(Global Warming Potential) än de tidigare köldmedierna. R32 köldmediet är också effektivare, vilket gör att vi kan använda en mindre mängd köldmedie



Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.



Teknisk data

MODELL			Pular Nordic 35-A/W
Inomhusdel			GWH12AGC-K6DNA4F/I
Utomhusdel			GWH12AFC-K6DNA2F/O
Värmeeffekt	Värmeeffekt (nominell)	kW	0,9 - 4,7 (3,8)
	Driftsområde	°C	-25 ∞ +30
	SCOP, värmeeffekt	kW/kW	4,1
	Energiklass	A-E	A+
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	0,9 - 4,4 (3,5)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +50
	SEER, kylfaktor	kW/kW	7,1
	Energiklass	A-E	A++
Inomhusdel	Mått h x b d	mm	293 x 825 x 196
	Vikt	kg	9,5
	Ljudnivå (min-max)	dB (A)	24 – 41
	Luftflöde	m³/h	390 – 680
	IP-klass	IP	IP20
Utomhusdel	Mått h x b d	mm	550 x 732 x 330
	Vikt	kg	24,5
	Ljudnivå (1 m avstånd)	dB (A)	52
	IP-klass	IP	IP24
	Rekommenderad säkring	A	13
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum(mm)	1/4" (6,35)
	Rördimension, gas	tum(mm)	3/8" (9,52)
	Max rörlängd	m	15
	Max höjdskillnad	m	10
	X:a köldmedie efter 5m	g/m	16
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50
	Elmatning		utomhusdelen
	Köldmedie	Typ(kg)	R32 (0,57kg)

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se
info@scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

5/22

CE
Oikeus muutoksiin pidätetään.