

# GREE

# T-FRESH



## Golvstående modell

Gree T-Fresh är en luftkonditionering där inomhusdelen är en sk. tornmodell som står direkt på golvet. T-Fresh är pumpen som kyler där behovet är stort.

För enklare rengöring återfinns filtren på sidan av inledelen. Med turbofunktionen går det att sänka eller höja innetemperaturen snabbare. LED display gör det enkelt att utläsa inställningarna på inledelen.

Nu är även vår tornmodell uppgraderad med det miljövänligare R32 köldmediet.

Pumpens stora värme- och kylkapacitet gör att den lämpar sig utmärkt till kontor, restauranger, butiker och andra större utrymmen. Tack vare att inomhusdelen står fritt på golvet blir installationen väldigt snabb och enkel.

Gree T-Fresh har en kyleffekt på 13,5 kW och en värmeeffekt på 14,0 kW vid värmedrift skall värmekabel monteras.

Gree som är världens största värmepumpstillverkare har utvecklat den unika inverterteknologin som ger maximal energieffektivitet och driftssäkerhet i flera år.

Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.

## Teknisk data

MODELL			T-Fresh 140-A/W
Inomhusdel			GVH48AL-M6DNC7A/I
Utomhusdel			GVH48AL-M6DNC7A/O
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	2,8-14,0 (13,50)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +24
	SCOP - värmefaktor	kW	4,0
	Energiklass	A-E	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	3,6-13,50 (12,50)
	Driftsområde	°C	-15 ∞ +43
	SEER- kylfaktor	kW	6,1
	Energiklass	A-E	A
Inomhusdelen	Mått h x b x d	mm	1882 x 587 x 394
	Vikt	kg	57
	Ljudnivå min-max	dB (A)	51 - 57
	Luftflöde min-max	m <sup>3</sup> /h	1800 -2400
	Nominell ström	A	0,3
Utomhusdelen	Mått h x b x d	mm	822 x 1028 x 530
	Vikt	kg	94
	Ljudnivå max	dB (A)	69
	IP-klass	IP	IPX4
	Rekommenderad säkring	A	3 x 10
Installationsdata	Rördimension, vätska	tum (mm)	3/8" (9,52)
	Rördimension, gas	tum (mm)	5/8" (15,9)
	Max rörlängd	m	30
	Max nivåskillnad	m	20
	X:a gasmängd efter 5m	g/m	40
	Spänning	V, fas/Hz	380-415, 3/50
	Köldmedie	typ / kg	R32 / 2,6kg
Tilläggsutrustning	Kondensvattenpump		W6012
	Värmekabel		O6065

**SCANMONT**  
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se  
info@scanmont.se

**SoG**  
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

Rätten till förändringar förbehålls.