



Luftvärmepump för de stora utrymmena

GREE U-Match takmodell kyler ner eller värmer upp inomhusluften effektivt och behagligt. Passar perfekt för de större lokalerna som kontorslokaler, restauranger, mötesrum och liknande utrymmen.

Inomhusdelen installeras på undertaket eller på väggen och har utblås åt ett håll vilket gör att den når ett stort utrymme. Det medföljer en trådlös fjärrkontroll för att styra enheten.

GREE U-Match tak / golvmödel finns i två storlekar, 70-A och 125-A.

70-A, kyla 7,0 kW och värme 8,0 kW 12,1 kW
125-A, kyla 8,0 kW och värme 13,5 kW.

Grees avancerad invertertechnik möjliggör en god energieffektivitet.



Inomhusdelen



70-A utomhusdel



125-A utomhusdel

Gree Electric appliances Inc är världens största tillverkare av värmepumpar. I Sverige representeras företaget av oss, Scanmont AB, som är en del av Scanoffice Group Oy- Nordens största importör av värmepumpar.



Scanoffice grundades 1984 och firade nyligen 40 års jubileum. Den finska familjeägda koncernen har ca 100 anställda och har en omsättning som närmar sig 100 miljoner Euro.

I Scanoffice Group ingår Scanmont AB från Sverige, Scanoffice Oy, Scanvarm Oy Ab samt Scanoffice Solar hemmahörande i Finland.



Teknisk data

MODELL			TAK/GOLV MODELL R32 70-A	TAK/GOLV MODELL R32 125-A
inomhusdel			GUD71ZD/A-T	GUD125ZD/A-T
utomhusdel			GUD71W/NhA-T	GUD125W/NhA-X
Uppvärmning	Värmeeffekt (nominell)	kW	2,2–9,0 (8,0)	3,6–14,5 (13,5)
	Driftsområde	°C	-20 ∞ +24	-20 ∞ +24
	SCOP, värmefaktor	kW/kW	3,9	3,8
	Energiklass	A-E	A	A
Kyla	Kyleffekt (nominell)	kW	2,4–8,0 (7,0)	3,6–12,8 (12,1)
	Toiminta-alue (utkolämpötila)	°C	-15 ∞ +48	-15 ∞ +48
	SEER, kylfaktor	kW/kW	7,2	6,1
	Energiklass	A-E	A++	A++
Inomhusdel	Mått h x b x d	mm	235 x 1200 x 665	235 x 1570 x 665
	Vikt	kg	31	40
	Ljudnivå (min-max)	dB (A)	38-44	42-49
	Luftflöde	m³/h	940-1300	1400-1800
	IP-klass	IP	IP20	IP20
Utomhusdel	Mått h x b x d	mm	698 x 892 x 300	820 x 940 x 460
	Vikt	kg	53	95
	Ljudnivå max (1 m avstånd)	dB (A)	52	56
	IP-klass	IP	IP24	IP24
	Rekommenderad säkring	A	20	3x16
Installationsdata	Rördimension vätska	tum (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Rördimension gas	tum (mm)	5/8" (15,9)	5/8" (15,9)
	Max rörlängd	m	50	75
	Max höjdskillnad	m	25	30
	X:a köldmedie efter 7 m	g/m	40	40
	Spänning	V, fas/Hz	230, 1/50	380-415, 3/50
	Köldmedie R32 (GWP 675)	typ (kg)	R32 (1,6)	R32 (2,65)

SCANMONT
DIN ENERGIPARTNER

www.scanmont.se
info@scanmont.se

SoG
SCANOFFICE GROUP

Återförsäljare

CE

Rätten till förändringar förbehålls.